

# POLTIX

## TOOLING SYSTEM

### GLASFIBERPRODUKTION



#### PREMIUMSYSTEM

Tooling system/formtillverkningsystem för formar som ska användas många gånger för att producera högkvalitativa produkter. Gelcoat M-EB tål höga temperaturer och styren. Poltix Resin M-EB har hög HDT vilket reducerar genomlysning av glasfiber.

#### PREMIUMSYSTEM

STEG 1	<p>Poltix Gelcoat M-EB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vinylesterharts</li><li>• Penselapplicering</li><li>• Nio kulörer</li><li>• Hög HDT</li><li>• Rep- och slagttålig</li><li>• Hög kemisk resistens; inga matta fält</li><li>• Två lager rekommenderas</li></ul>
STEG 2	<p>Poltix Resin M-EB i kombination med glasfiber 80 g/m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vinylesterhart</li><li>• Applicering för hand</li><li>• Lätt tixotrop</li><li>• Hög HDT</li></ul>
STEG 3	<p>Poltix Resin M-EB-K i kombination med glasfiber (ex. emulsion 450 g/m<sup>2</sup>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vinylesterharts</li><li>• Applicering för hand (vakuuminjicering möjlig)</li><li>• Låg krympning</li></ul>
STEG 4	<p>Polylack ortho ED (Poltix Topcoat OB-E)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Orthophtalic harts</li><li>• Penselapplicering</li><li>• Ett lager räcker för målning av insidan</li><li>• Fyra kulörer</li></ul>