

IJMOPOX

Mer epoxi för pengarna,
Starkare & Tätare



NY



IJMOPOX

IJmopox ZF Primer

De IJssel Coatings introducerar epoxiskyddsfärgen IJmopox ZF Primer förpackad i en 2-komponent sprayburk. Spraya med enkelhet på valfri yta och få en slät finish.



IJmopox ZF Primer är en korrosionsskyddande epoxifärg för stål och aluminium, eller som porfyllande grundfärg på mikroporös polyester/gelcoat, innan lackering med Double Coat. Sprayflaskan är idealisk för komplexa ytor på båt som är svåra att handmåla med pensel eller roller, eller för små lagningar där stål/metall/alu. syns efter slipning.

Kan appliceras och härda från 5 °C. Lägre temperaturer ger längre övermålningsintervall; vänta minst 4 timmar (rumstemperatur) innan du sprutar nästa lager ZF. Övermålning med Double Coat eller HB Coating kan ske tidigast dagen efter.

Finns i vit och grå kulör om 400 ml, vilket ger en maximal täckförmåga på 4 m². Öppnad förpackning kan användas i maximalt 8 timmar.

IJmopox ZF Primer finns även i 750 ml-set och 5 l-set och 20 l-set i kulören RAL 9001 Gräddvit. Den går bra att pensla, rolla eller spruta.



Späd med IJmopox Förtunning för perfekt målningskänsla i olika temp./klimat. Konsultera oss eller våra systemdatablad för att lyckas med en specifik ytbehandling.

IJMOPOX

IJmopox ZF Primer är en korrosionsskyddande grundfärg för stål/alu. som blåstrats eller slipats. Använd även ZF som porfyllande slipgrund på gelcoat som ska lackeras med Double Coat.

IJmopox HB Coating har högre torrhalt än ZF och bygger effektivt skickttjocklek. HB används för epoxibehandling under vattenlinjen, eller på ZF-grundmålat stål/alu., eller som porfyllande slipgrund på gelcoat som ska lackeras med Double Coat.

IJmopox kombinerar de bästa egenskaperna hos den lösningsmedelsfria epoxin (täthet) med de bästa egenskaperna hos den lösningsmedelsbaserade epoxin (suverän vidhäftning, generösa övermålningsintervall och målning i kalla temperaturer).

IJmopox är:

- ✓ Tätare - med högre torrhalt får du mer epoxi i färgen och mindre mängd lösningsmedel.
- ✓ Starkare - vi använder varken snabb härdare eller accelerator, IJmopox är fullt härdad efter bara på några dagar (istället för många månader som hos andra färger). Först när en färg är fullt härdad är den klar att möta hårt slitage.
- ✓ Mångsidig - IJmopox finns i vit, svart eller grå samt valfri RAL-kulör.
- ✓ IJmopox är fin att rolla, pensla eller spruta; alla metoder ger en fin yta.
- ✓ Ekonomisk - mer epoxi i färgen (70 %), vilket motsvarar uppemot dubbla mängden än vad som är normalt för denna typ av färg (35 %). Kontentan är att du målar färre lager och spenderar mindre tid med att måla och mer tid med att njuta av resultatet.

VARIOBOND VARIOPOX

Epoxi för renovering och nyproduktion





VARIOPOX / VARIOBOND

Tänk dig att epoxi kan vara tunn eller tjock, mjuk, trög, flexibel, hård, porfyllande eller droppfri. För att åstadkomma dessa varierande egenskaperna så brukar folk blanda spackel och lim själva utifrån harts och tillsatsämnen, det komplexa förfarandet leder till ojämn kvalitet och varierat resultat.

Variopox är en bred serie spackel, lim och färg som ger dig stor variation fast samma exakta egenskaper gång på gång. Levereras i stora och små kvantiteter.

Använd epoxi framför polyester vid renovering eftersom epoxi är starkare, har bättre vidhäftning, krymper och spricker ej, och är lösningsmedelfri (dvs luftftri).

Epoxi av hög kvalitet ska härda i minst 15 C i 24 timmar. Från tunn till tjock här är produkterna:

- **Injektion:** förbehandla porösa/sugande material som trä, sten, betong och blästrad glasfiber så att ytan blir tät för att kunna limmas, spacklas, målas eller lackas med jämnstark kvalitet som håller över tid. Penslas för effektiv inträngning i underlagets porer.
- **Sealer:** svarfärgad för att skapa en avslöjande täthetskontrollerande grund på exempelvis cellplast.
- **Universal:** tunnare lim för laminering av ytor med god passform, exceptionell utflytning med pensel eller roller, doseras med smarta pumpar och kan kombineras med Variobond för att skapa önskad viskositet.
- **Impregnering:** extra stark lamineringsepoxi, ordet impregnering syftar till produktens förmåga att effektivt väta glasfiber.

- **Rolcoating:** extremstark epoxifärg i valfri kulör (RAL). Måla dolda ytor (stuvfack, kjölsvin, insida skrov, betonggolv, etc). Kan målas extremt tjockt. Häll ut flödigt och rolla - ytan blir blank och slät. Oftast räcker 1 lager.
- **Finishing Filler:** finspackel med betydligt högre vattentäthet än andra alternativ. Används till grunda spacklingar och alltid som enda spackel under vattenlinjen.
- **LG:** voluminöst/mousse:igt spackel för bredspackling av stora ytor och svets skarvar, efterarbete med Finishing Filler.
- **Filler/Rapid Filler:** grovspackel, långsamt/snabbhärdande.
- **Variobond:** tixotrop/droppfri limpasta, semitransparent eller mahognybrun. Variobond är ett lim, en fogmassa, ett spackel. Gör allt i alla sammanhang. Urstark. Båtbyggarnas favorit!
- **Variobond Flex:** flexibel limpasta för sammanfogning av köl eller däck med ett skrov.

DE IJSSEL
COATINGS

DOUBLE COAT

Färgsystemet
som leder utvecklingen



DOUBLE COAT

Double Coat är en högpresterande tvåkomponent polyuretanbaserad "sträckfärg" med suverän utflytningsförmåga. Måla den på plast, trä, stål eller aluminium när det ställs höga krav på finish, reptålighet, slitstyrka och hållbarhet i kulör och glans över lång tid. Double Coat används mestadels på båtar vid lackering av fribord, däck, halkskydd, inredning och mast, men den används även på flygplan, bilar, maskiner, fönsterkarm och dörrar av olika slag.

Double Coat ger en perfekt slät yta oavsett om du rollar, penslar eller sprutlackerar, den är dokumenterat enklare att måla och håller glans och kulör bättre än andra lackfärger.

Double Coat produceras i Sverige i 10 000 kulörer, exempelvis enligt RAL eller NCS med så kort leveranstid som 1 dag. Vi erbjuder också kulörsampling så att du kan få exakt rätt kulör när färgen ska matcha kulören på din specifika yta. Vi erbjuder även standardkulörer enligt kulörpalett som kan skickas kostnadsfritt.

Välj mellan högblank, halvblank eller matt finish i valfri kulör, samt Anti Slip - halkskydd för däcksmönstrade ytor.

Vi jobbar med tydligt fokus på support före, under och efter varje projekt. Oavsett om du har ett litet eller stort projekt så hjälper vi dig att lära hur ytor ska behandlas, vilka produkter som är rätt och hur du ska applicera produkterna för bästa resultat. Med rätt hjälp har en amatör samma möjlighet att få en perfekt finish som ett proffs.

Våra produkt- och systemdatablad samt Youtube-videos ger dig också god hjälp med att lära dig hur en yta ska rengöras, slipas, hur du att blandar färg i vikt, målningsteknik, övermålningstider, och förståelse för hur miljö och temperatur kan påverka resultatet.

DE IJSSEL
COATINGS



DOUBLE COAT ELIT ROLLERS & ELIT LACKPENSEL



DOUBLE COAT ANTI SLIP - HALKSKYDD



DOUBLE COAT FÖRTUNNING - ANTINGEN FÖR HANDAPPLICERING ELLER SPRUTAPPLICERING



DOUBLE COAT AVFETTNING - SÄKER RENGÖRING AV YTA INNAN SPACKEL, GRUND OCH LACK

En del ytor behöver spacklas, förstärkas och grundmålas innan lackering med Double Coat. För dessa ändamål har vi två epoxibaserade produktsystem Variopox och Ijmopox.

När du är redo att köpa färg så berättar du för oss hur många m2 du ska måla, vilken typ av yta du ska måla, och i vilken miljö du ska måla.

DOUBLE COAT

Klarlack
med oändliga möjligheter




DOUBLE COAT


Klarlack ger dig möjlighet att skapa ökat djup och varierad glans på ytor av olika slag. När man tänker på klarlack är det antingen fernissa till trä eller clear coats på bilfärg. Double Coat är bägge av dessa.

Förbehandla helst trä med Variopox Injektion och glöm inte rengöra trä med Double Coat Avfettning för ökad vidhäftning.


- **Karat:** 2-komponent betsad fernissa för trä. Ger ökad livlighet och lyster och hjälper gammalt trä med varierad ton att nå enhetlighet. Utan Karat ser trä ofta dött och livlöst ut. 1-5 lager rekommenderas (efter smak). Fördelen med en betslack i motsats till en traditionell för-bets (vatten/sprit) är att du enklare kan upprepa och kontrollera tonen och undviker risken att slipa igenom betsen. Karat har mycket goda flexibla egenskaper.
- **Dubbel UV:** exakt samma som Karat men helt transparent. Flyter ut perfekt oavsett om den rollas, penslas eller sprutas (detta gäller alla våra lacker!).
- **008 Transparent:** Double Coat tillverkas inte bara i tiotusentals kulörer utan även i transparent finish (008). Produkten kommer i en rad variationer: högblank, halvblank, helmatt, metallic, samt justerad för sprutapplicering (088). Välj Double Coat 008 Transparent när du vill ha en modernare typ av glans, exempelvis på kolfiber, eller inblandad i färgad Double Coat för ökat djup i sista lagret på en plastbåt eller bil. 008 är även populär på träkajaker i epoxi, etc.
- **Cabin Varnish:** halvblank 2-k interiörlack som flyter ut exceptionellt fint när den rollas eller penslas. Lacka träinredning, durkskivor och möbler, eller lacka på blank färg för att mätta ned glansen. Flera lager kan läggas utan att finishen blir suddig, vilket är en stor fördel framför traditionella lacker som först måste blanklackas och avslutas med halvblank, för att undvika suddighet i finishen.




Double Coat Dubbel UV



Double Coat Karat ek



Double Coat Karat teak



Double Coat Karat mahogny


De IJssel Coatings producerar även 1-komponent fernissa under namnet Lustjakt (högblank och halvblank). Denna fernissa är enklare att lacka, flyter ut exceptionellt väl och ger djupare glans än traditionell fernissa mättade med olja. 1-komponentlack ska justeras mer eller mindre varje år emedan en 2-komponentlack håller betydligt längre (5 år) eftersom de mekaniska egenskaperna inte försämras över tid.

DE IJssel
COATINGS

Ring 0523 327 22
www.de-ijssel-coatings.se

Yta	Förbehandling	grundfärg				spackel				finish		
		Injektion	Impregnering	ZF primer	HB Coating	Variobond	Filler	LG	Finishing Filler	Rolcoating	Karat / Dubbel UV	Double Coat
Åtgång per lager (l/m²)		0.2	0.30	0.2	0,15-0,7					0.3	0,2	100g
polyester	Ren, torr, slipad, rengjord med Double Coat Avfettning. Små gelcoatlagningar: IJmofix			1-2 öv v-l	alt. 1-2 öv., ca. 4 un. v-l							3 öv v-l
stål	Ren, torr, fri från föroreningar, blåstrad eller slipad			1 öv. 2 un. v-l	2 öv. 3 un. v-l							3 öv v-l
aluminium	Ren, torr, fri från föroreningar, blåstrad eller slipad, grundmålas samma dag som slipning			1 öv. 2 un. v-l	2 öv 3 un v-l							3 öv v-l
träkärna	Ren, torr (max 12 % materialfuktighet), slipad och rengjord med Double Coat Avfettning	1	2		3 un. v-l							3-5 öv v-l
trä	Ren, torr (max 12 % materialfuktighet), slipad och rengjord med Double Coat Avfettning	1	1 (ej t-p)								5	4-5
Invändiga ytor i båt	Ren yta, fri från föroreningar och slipad med P120, rengjord med Double Coat Avfettning									1-2		alt. 2

 = rekommenderad

 = lämplig

Siffrorna anger antal lager

öv = över

un = under

v-l = vattenlinje

t-p = transparent finish

Välj alltid Finishing Filler eller Variobond för spackling under vattenlinjen

 **DE IJSSEL**
COATINGS