

VARIOPOX JÄMFÖRELSE

EGENSKAPER	VARIOPOX INJEKTION	VARIOPOX SEALER	VARIOPOX UNIVERSAL	VARIOPOX ROLCOATING	VARIOPOX IMPREGNERING	VARIOPOX TOPCOAT XD	VARIOPOX TOPCOAT XD-D	VARIOBOND	IJMOPOX ZF PRIMER	IJMOPOX HB COATING
LÖSNINGSMEDELSFRI EPOXI	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEJ, LÖSNINGSMEDELSBASERAD	NEJ, LÖSNINGSMEDELSBASERAD
FÖRPACKNING	1 KG, 7,5 KG	750 ML, 7,5 KG	1500 ML, 7,5 L	750 ML, 5 KG	750 ML, 7,5 KG, 60 KG	750 ML, 7,5 KG	7,5 KG	1 KG, 7,5 KG	750 ML, 5 L, 20 L	750 ML, 4 L, 20 L
KULÖR	TRANSPARENT	SVART	TRANSPARENT	GRÅ ELLER RAL-KULÖR	TRANSPARENT	TRANSPARENT	TRANSPARENT	SEMI-TRANSPARENT, MAHOGN	VIT	VIT, SVART, GRÅ, RAL
PORFYLLA / GRUNDMÅLA TRÄ	✓	OK	OK	INTE OK	INTE OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
GRUNDMÅLA MDF	✓	OK	OK	INTE OK	INTE OK	NEJ	NEJ	JA, FÖR ATT SAMMANFOGA DELAR	NEJ	NEJ
PORFYLLA / GRUNDMÅLA BETONG	✓	OK	✓	INTE OK	INTE OK	NEJ	NEJ	✓; SPACKEL FÖR OJÄMNHETER	NEJ	NEJ
PORFYLLA / GRUNDMÅLA SKADA I NAKET POLYESTERLAMINAT	✓	INTE OK	OK	INTE OK	INTE OK	NEJ	NEJ	✓, SPACKEL	OK	OK
PORFYLLA / GRUNDMÅLA DIVINYCELL	✓	✓	✓	INTE OK	INTE OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
PORFYLLA / GRUNDMÅLA EPS/CELLPLAST/POLYSTYREN	✓	✓	OK	INTE OK	INTE OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
GRUNDMÅLA STÅL ELLER ALUMINIUM	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	✓	✓; BYGG UPP SKIKTTJOCKLEK EFTER ZF
GRUNDMÅLA GELCOAT	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	✓	✓
BOTTENMÅLA TÅTSKIKT, EPOXIBEHANDLING UNDER VATTENLINJEN	NEJ	NEJ	NEJ	✓; GRUNDA MED HB	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	INTE OK	✓
LAMINERA MED TJOCK GLASFIBERVÄV ÖVER 300 G	INTE OK	NEJ	OK	NEJ	✓	OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
LAMINERA MED FIN GLASFIBERVÄV	INTE OK	NEJ	✓	NEJ	✓	INTE OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
FYLLA HÅL	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	✓	NEJ	NEJ
FYLLA DOLDA HÅLRUM	NEJ	NEJ	✓	NEJ	OK	OK	OK	OK; I KOMBINATION MED UNIVERSAL	NEJ	NEJ
SKYDA TRÄ, MDF, LAMINAT MED ETT TJOCKT LAGER EPOXI FÖRE ÖVERMÅLNING MED DOUBLE COAT	JA, GRUND FÖRE UNIVERSAL/IMPREGNERING	NEJ	✓	OK	OK	OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
SKYDDA TRÄ, MDF, LAMINAT MED ETT TJOCKT LAGER EPOXI FÖRE ÖVERMÅLNING MED ROLCOATING	JA, GRUND FÖRE UNIVERSAL/IMPREGNERING	NEJ	✓	OK	✓	OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
MÅLA BETONGGOLV I VALFRI KULÖR	JA, GRUND FÖRE ROLCOATING	NEJ	NEJ	✓	NEJ	ANVÄND DENNA HÄRDARE I KOMBINATION MED ROLCOATING BAS FÖR ATT SKAPA EN FÄRG MED GOD UV-BESTÄNDIGHET	NEJ	NEJ	OK	✓
MÅLA UV-DOLDA YTOR PÅ GELCOAT ELLER LAMINAT AV POLYESTER ELLER EPOXI, EXEMPELVIS KÖLSVIN, STUVFACK, MOTORRUM	NEJ	NEJ	NEJ	✓	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	INTE OK; MEN FLÄKTA BORT LÖSNINGSMEDEL EFTER MÅLNING	OK; MEN FLÄKTA BORT LÖSNINGSMEDEL EFTER MÅLNING
MÅLA BORDSSKIVA MED ETT TJOCKT LAGER EPOXI FÖR TREDIMENSIONELLT DJUP, FÖRE LACKERING MED DOUBLE COAT: KARAT/DUBBEL UV/008	JA, GRUND FÖRE TOPCOAT XD	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	✓	OK	NEJ	NEJ	NEJ
MÅLA BORDSSKIVA MED ETT EXTREMT TJOCKT LAGER EPOXI FÖR TREDIMENSIONELLT DJUP, S. K. EPOXY RIVER TABLE, FÖRE LACKERING MED DOUBLE COAT: KARAT/DUBBEL UV/008	JA, GRUND FÖRE TOPCOAT XD-D	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	✓	NEJ	NEJ	NEJ
MÅLA TRÄ UNDER VATTENLINJEN	JA, GRUND FÖRE UNIVERSAL/IMPREGNERING	NEJ	✓	NEJ	✓	NEJ	NEJ	JA, FÖR ATT FYLLA HÅLRUM OCH SAMMANFOGA	NEJ	✓
MÅLA TRÄ I TÄCKANDE KULÖR MED DOUBLE COAT OVAN VATTENLINJEN	JA, GRUND FÖRE UNIVERSAL/IMPREGNERING	NEJ	✓	NEJ	✓	NEJ	NEJ	JA, FÖR ATT FYLLA HÅLRUM OCH SAMMANFOGA	OK, SOM SLIPGRUND EFTER LAMINERING MED UNIVERSAL/IMPREGNERING, OCH FÖR ATT TÄTA EPOXISPACKEL FÖRE LACKERING MED DOUBLE COAT	OK, SOM SLIPGRUND EFTER LAMINERING MED UNIVERSAL/IMPREGNERING, OCH FÖR ATT TÄTA EPOXISPACKEL FÖRE LACKERING MED DOUBLE COAT
SAMMANFOGA MATERIAL MED DÅLIG PASSFORM, EXEMPELVIS TRÄ, LAMINAT, KOMPOSIT, ZF-MÅLAT STÅL/ALUMINIUM	JA, GRUND FÖRE VARIOBOND	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	✓	NEJ	NEJ
BYGGA UPP EN HÅLKÄLSFOG	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	✓	NEJ	NEJ
FÖRSTÄRKNING AV HÖRN OCH KANTER OCH SVAGA STRUKTURER I EN KONSTRUKTION AV DIVERSE MATERIAL	NEJ	NEJ	OK; I KOMBINATION MED GLASFIBERBAND 160-260 G	NEJ	OK; I KOMBINATION MED GLASFIBERBAND 160-260 G	NEJ	NEJ	✓	NEJ	NEJ
PRODUKTENS KONSISTENS OCH KVALITETER: FRÅN VÄNSTER TUNNAST TILL HÖGER TJOCKARE.	TUNN, DJUPINTRÄNGANDE, ENKEL ATT APPLICERA MED PENSEL	TUNN EPOXIFÄRG, ENKEL ATT PENSLA ELLER ROLLA. FÄRGENS SVARTA KULÖR VISAR ATT DU FÖRSLUTIT YTAN UTAN ATT MISSA.	HALVTJOCKT FLYTANDE LIM/ LAMINERINGSEPOXI, ENKEL ATT ROLLA, KAN KOMBINERAS MED VARIOBOND FÖR ATT SKAPA OLIKA TJOCKLEK. GER EN MYCKET SLÄT FINISH.	LÄTT TIXOTROP MÅLARFÄRG, ENKEL ATT APPLICERA TUNT ELLER TJOCKT MED ROLLER. GER EN FIN BLANK FINISH.	TJOCK LAMINERINGSEPOXI, LÄTT TIXOTROP.	TJOCK EPOXI, BYGGER 5-10 MM PER LAGER	TJOCK EPOXI, BYGGER 10-100 MM PER LAGER	HÖGTIXOTROP EPOXI LIMPASTA, HELT DROPPFR: SJUNKER/GLIDER EJ UN DAN, STANNAR KVAR DÅR DU LÄGGER DENI. IDEALISKT LIM FÖR ATT FORMA, FYLLA, BYGGA, FÄSTA, SAMMANFOGA/LIMMA, REPARERA, ALLA SORTERS MATERIAL	LÄTT TIXOTROP SKYDDSFÄRG MED KORROSIONSSKYDD. GER EN FIN NÄSTAN SLÄT MATT VFINISH. LÄTT ATT SLIPA. KAN SPÄDAS MED IJMOPOX FÖRTUNNING EFTER BEHOV.	HÖGSOLID, TJOCK EPOXIFÄRG FÖR ATT BYGGA SKIKTTJOCKLEK, KORROSIONSSKYDD OCH TÄTHET. HB STÅR FÖR HIGH-BUILD. SPÄD MED IJMOPOX FÖRTUNNING EFTER BEHOV.

BETYG FÖRKLARING:

✓ : REKOMMEND ERAD PRODUKT

OK : FUNKAR

INTE OK : GÅNGBAR LÖSNING MEN INTE IDEALISKT

NEJ : BÖR EJ ANVÄNDAS

www.de-ijsse-coatings.se

DE IJSSEL
COATINGS



OM SPACKEL OCH VIDHÄFTNING:

- SPACKEL APPLICERAS EFTER GRUNDFÄRG OCH BÖR ÖVERMÅLAS MED IJMOPOX.
- EPOXISPACKEL FÄSTER PÅ GELCOAT SLIPAT SOM FINAST MED P80.
- LIMPASTA OCH LAMINERINGSEPOXI FÄSTER PÅ GELCOAT SLIPAD SOM FINAST MED P60.
- EPOXISPACKEL OCH LIMPASTA OCH LAMINIERINGSEPOXI FÄSTER PÅ GLASFIBERLAMINAT SLIPAD MED P120.
- EN YTA SKA VARA SLIPAD OCH RENGJORD MED DOUBLE COOAT AVFETTNING INFÖR VARJE APPLICERING. UNDANTAG:
 - YTOR SOM INTE TÅL LÖSNINGSMEDEL SKA INTE AVFETTAS, EXEMPELVIS EPS ELLER DIVINYCELL.
 - YTOR SOM ENDAST ÄR KLIBBTORRA MEN INTE HÄRDADE SKA INTE AVFETTAS, VID APPLICERING VÅTT-I-VÅTT, PGA KEMISK VIDHÄFTNING.
 - YTOR SOM GRUNDMÅLATS MED VARIOPOX INJEKTION OCH SOM ÄR SVÅRA ATT KOMMA ÅT ATT SLIPA KAN ISTÄLLET FÖR ATT SLIPAS MÅLAS MED ETT LAGER IJMOPOX DAGEN EFTER FÖR ATT SKAPA VIDHÄFTNING INFÖR SPACKLING.
- **VARIOPOX FILLER** : FYLLANDE EPOXISPACKEL FÖR STORA OCH SMÅ LAGNINGAR. KULÖR: GRÖN, KONSISTENS; JORDNÖTSSMÖR.
- **VARIOPOX FINISHING FILLER** : FINSPACKEL AV EPOXI FÖR FINA SPACKLINGAR UNDER ELLER ÖVER VATTENLINJEN. KULÖR: BEIGE, KONSISTENS: TAHINI SESAMPASTA
- **VARIOPOX LG** : EPOXI-LÄTTVIKTSSPACKEL, FÖR BREDSPACKLING AV STORA YTOR FÖR ATT RIKTA UPP NIVÅN PÅ YTAN, ÖVER SVETSSKARVAR, ETC. FÖR YTOR OVAN VATTENLINJEN. KULÖR: GRÅ, 5 L-SET. KONSISTENSEN ÄR SOM CHOCKLADMousse, DVS FLUFFIGT/STOR VOYLM.
- **IJMOFIX FILLER** : FINT POLYESTERSPACKEL FÖR GELCOAT OCH YTOR SOM MÅLATS MED IJMOPOX. FÖR YTOR OVAN VATTENLINJEN, FÄSTER EJ PÅ VARIOPOX ELLER VARIOBOND. KULÖR: VIT, KONSISTENS: TJOCK MEN SMIDIG

www.de-ijssel-coatings.se

Januari 2022

